

NOU!



**Comunica cu
ORICE aparat
HART®
compatibil,
inregistrat sau
neinregistrat!**



**Incarcator inclus cu
conexiune USB integrata**

Mai Usor. Mai Repede. Mai Accesibil!

Comunicator conform HART MFC5150X cu siguranta intrinseca

- Citeste descrierile specifice ale aparatelor in formatul lor nativ – nu este nevoie de traducere
- Modemul compatibil HART ®comunica cu orice aparat HART ® inregistrat sau neinregistrat
- Concept ergonomic, portabil
- Ecran tactil, anti-stralucire, imbunatatit, cu diagonala de 4.3" cu afisaj grafic color (nu necesita creion special)
- Tastatura QWERTY completa pentru punere in functiune traductoare noi
- La cerere Meniuri Ajutor si scurtaturi memorabile pentru comenzi specifice aparatului
- Capacitate baterie de doua ori mai mare pentru orice comunicator portabil
- Administrare informatie aparat prin conexiune PC
- Suport multilingv integrat

MFC5150 este certificat in urmatoarele locatii Periculoase: • Clasa I, Divizia I Grupa IIC (SUA/Canada)
• ATEX Zona 0 Grupa IIC (Europa) • IECex Zona 0 Grupa IIC (Asia, America de Sud, Africa)



MFC5150x utilizeaza un sistem bazat pe Windows™ pentru procesare mai rapida si capacitate de stocare mai mare. In plus, fara inscriere si cu toate optiunile standard fara costuri suplimentare, este mai convenabil ca oricand. Este puterea unui calculator in mana dvs !

Ăfișă	Model	Ăfișaj transfectiv cu ecran tactil anti-orbire (film de rezistență)
	Dimensiune	4.3-inch WQVGA24
	Culoare	de biți (16.777.216)
	Pixel	TFT color de 480 x 272
	Lumina de fundal	pixeli
		LED-uri albe
Corp	Dimensiune	303 × 142 × 48 mm [11.9 × 5.6 × 1.9 inch]
	Greutate	Ăproximativ 0.95 kg [2.1 kg] cu baterie
Claviatură	Cheie de Material	Design Tastatura turnate cu feedback-ul tactil
		52 de taste, inclusiv chei QWERTY
Ăcesorii �ncluse	Materialul caz de transport de m�nă	Ballistic Nylon, �n interiorul materialului negru
	HART™ conduce	420 Nylon
		Turnate de testare mufă banană duce 1 metru lungime
	Curea	Curea de m�nă
	Cablu USB	2 metri de tip �la USB tip B
	CD-ROM-ul	Manual / Drivere
Putere	Baterie	Li-Ion
	Reinc�rcabilă	
�tandby / Hibernare	Continuare	10 or�
	�tandard	20 or�
	�tandby / Hibernare	200 or�
Baterie reinc�rcabilă	�tensiune de ieșire	3.7VDC
	Capacitatea de curent	2000mA
	Capacitatea de energie	9480mAh
	�timp de inc�rcare	6 or�
�nc�rc�tor de Baterie (adaptor AC)	�tensiunea de intrare	100-240VAC
	�tensiunii de ieșire	50/60Hz 15VDC
	Curentului de ieșire	1600mA
	Protecție suprapreț	Da
	LED indicator	N/A
�nc�rc�tor de Baterie (cradle)	LED indicator	Da, culoare �tri LED-uri
�tare normală de funcționare	�temp. ambientă	+14 � F (-10 � C) p�n� la +122 � F (50 � C)
	Umiditatea mediului ambient	0% la 95% RH (f�r� condens) (pentru +32 � F (0 � C) p�n� la +122 � F (50 � C))
Condiție de stocare	�temp. ambientă cu baterie	-4 � F (-20 � C) p�n� la 131 � F (55 � C)
	�temp. ambientă f�r� baterie	-4 � F (-20 � C) p�n� la +150 � F (60 � C)
	Umiditatea ambientală cu baterie	0% la 95% RH (f�r� condens) (pentru +32 � F (0 � C) p�n� la +122 � F (50 � C))
	Umiditatea mediului ambient f�r� baterie	0% la 95% RH (f�r� condens) (pentru +32 � F (0 � C) p�n� la +122 � F (50 � C))
Condiție de inc�rcare	�temp. ambientă	+50 � F (10 � C) p�n� la +104 � F (40 � C)
	Umiditate ambient	0% la 95% RH (f�r� condensare)
	�lte	Numai zon� de siguranță �n timpul inc�rc�rii

Evaluare Carcasă	Corp	IP51	
Ștare de șoc	Testat pentru a supraviețui o scădere de 1 metru pe beton		
HART™ conexiuni	Formă	Patru insertii internaționale	
Depozitare	Capacitatea de tip mass-media	Card microSD 4GB minim	
USB	Formă rata de date	Cu suport pentru până la 115 kbps USB tip B (recipient)	
Ălimentare	Formă adaptor AC	Ădaptor de Perete Patru insertii internaționale (US-U,UK-B,EU-E,AU-A)	
Șiguranță Întrinsecă	ANSI/ISA (SUA)	UL913 Ed7 UL60079-0 Ed5 UL60079-11 Ed5 CSA-C22.2 NO. 157-92(R2012) NO. 60079-0:11 NO. 60079-11:11 EN60070-0:2012 EN60079-11:2012 EN60079-26:2007	CL I, DIV 1, GP A,B,C,D; T4 CL I, ZONE 0, AEx ia IIC T4 CL I, DIV 1, GP A,B,C,D; T4 CL I, ZONE 0, Ex ia IIC T4
	ANSI/ISA (Canada)		
	ATEX (Europa)		II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
	IECEX (Înternațional)		Ex ia IIC T4 Ga
FCC (US), CE (Europa)	FCC (SUA) CE (Europe) C-tick (Australia) ANSI-ISA	EN61326-1 EN61326-2-3	
Echipament de Șiguranță Electrică	UL (SUA) ANSI (SUA) CSA (Canada)	UL61010-1 Ed3 UL60950-1 CSA-C22.2 NO. 61010-1-12	Ădaptor AC
	CE (Europa)	EN60950-1	Ădaptor AC
De Protecție a Mediului	RoHS WEEE REACH	Directive 2011/65/EU Directive 2002/96/EC Regulation (EC) No 1907/2006	
Transport	IATA	UN/DOT 38.3	Li-ion Baterie
Field Communication	Gazdă		
Windows™ CE 6.0	Fabricarea de revizuire	Microsoft Windows™ CE Rev3	
Dispozitiv Extern	FlashROM RAM	NAND 512MByte DDR 256mb	
Limbi suportate	Englez, Franceză, Japonez, Italian, Șpaniol, Chinez, Rus, German		
Echipament Ăplicabil	Dispozitive neînregistrate înregistrate în HART FOUNDATION		
HART™ revizuire protocol	HART 5, 6, 7		